

## **TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE alapján

**Termék cikkszám / DoP n°:** ISOTNY/ 26123307

**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:**

ISO-SZIG ; 26123307

**2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**

Gyártási szám és dátum: A csomagoláson lévő címke szerint.

**3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:**

A vizes bitumenes szigetelőhabarcs min. 2% lejtésű lapostetők csapadékvíz elleni védelmére használható. A szigetelőhabarcs alkalmas régi bitumenes szigetelés teljes felújítására, tönkrement bitumenes szigetelés teljes felújítására valamint csapadékvíz elleni új szigetelés készítésére.

**4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**

ISO-LINE Szigetelőanyag Gyártó Zrt.  
2040 Budaörs, Iparos u. 7-9.

**5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:**

nem értelmezhető

**6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:**

3 rendszerben

**7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:**

Az ISO-LINE Zrt. gyári vizsgálo laboratóriuma elvégzi az üzemi gyártásellenőrzést valamint a folyamatos ellenőrzést, becslést és értékelést.

Az ISO-LINE Zrt. gyári vizsgálo laboratóriuma a rendszeresen vett minták típusvizsgálata, típuszámítása, értékek táblázatba foglalása vagy termék leíró dokumentációja alapján elvégezte a terméktípus meghatározását.

**8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:**

nem értelmezhető

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE alapján

### 9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Mértékegység	Érték	Műszaki előírások
Bedolgozási idő (4 mm 25 °C-on)	perc	≤ 60	EN 12846-2
Szárazanyag tartalom	%	≥ 50	EN 13385
Száradás	óra	48-72	EN 527-3
Tűzveszélyességi osztály	osztály	E	MSZ EN ISO 2719:2003 / A-152/2012.
Tapadószilárdság		NPD	MSZ EN ISO 4624:2003 / A-152/2012.
Anyagszükséglet (2 rétegben felhordva)	kg/m <sup>2</sup>	6 - 8	
Hőállóság	°C	-30 - +100	EN 1427
Sűrűség	g/cm <sup>3</sup>	0,9	
Bedolgozási hőmérséklet	°C	+5 - +40	EN ISO 13736
Vízzáróság		megfelelő	MSZ EN 1928:2001

NPD= nincs meghatározott teljesítmény

Megjegyzés: A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és tájékoztató jellegűek.

Az ajánlott felhasználási területek a gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Kétség esetén először egy próbafelületen érdemes kipróbálni.

### 10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

**E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.**

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Budaörs, 2013. július 01.

*Pánovics Istvánné*

Pánovics Istvánné  
MEO Vezető

*Holecz Edina*

Holecz Edina  
alelnök