

## **TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE alapján

**Termék cikkszám / DoP n°:** ISOTNY/ 26125607

**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:**

ISO-PRIMER ; 26125607

**2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**

Gyártási szám és dátum: A csomagoláson lévő címke szerint.

**3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:**

Kellősítő és tapadást növelő anyag, betonra, könnyűbetonra, kihézagolt falazatra, cementvakolatra vagy fém aljzatszerkezetre bitumenes vagy modifikált bitumenes lemezekkel készülő tető vagy épületszigetelés készítésekor, továbbá bitumen alapú védőbevonatokhoz.

**4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**

ISO-LINE Szigetelőanyag Gyártó Zrt.  
2040 Budaörs, Iparos u. 7-9.

**5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:**

nem értelmezhető

**6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:**

2 + rendszerben

**7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:**

Az ISO-LINE Zrt. gyári vizsgálo laboratóriuma elvégzi az üzemi gyártásellenőrzést valamint a folyamatos ellenőrzést, becslést és értékelést.

Az ISO-LINE Zrt. gyári vizsgálo laboratóriuma a rendszeresen vett minták típusvizsgálata, típuszámítása, értékek táblázatba foglalása vagy termék leíró dokumentációja alapján elvégezte a terméktípus meghatározását.

**8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:**

nem értelmezhető

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE alapján

### 9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Mértékegység	Érték	Műszaki előírások
Bedolgozási idő (4 mm 25 °C-on)	s	nincs	EN 12846-2
Bitumen tartalom	%	≤ 50	EN 13385
A bitumen lágyuláspontja	°C	≥ 80	EN 1427
Penetráció	mm/10m	≤ 30	EN 1426
Száradás	-	≤ 6	DIN 53150
Lobbanáspont	°C	34 - 55	EN ISO 13736
Tűzveszélyességi osztály	osztály	E	MSZ EN ISO 2719:2003 / A-152/2012.
Tapadószilárdság		NPD	MSZ EN ISO 4624:2003 / A-152/2012.
Vastagság	g/ml	0,8 – 0,9	
Szerves anyag tartalom (VOC EU)	g/l	max. 480	
Bitumen oldhatósága szerves oldószerben	%	> 99	

NPD= nincs meghatározott teljesítmény

Megjegyzés: A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és tájékoztató jellegűek.

Az ajánlott felhasználási területek a gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Kétség esetén először egy próbafelületen érdemes kipróbálni.

### 10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

**E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.**

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Budaörs, 2013. július 01.



Pánovics Istvánné  
MEO Vezető



Holecz Edina  
alelnök