

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE alapján

Termék cikkszám / DoP n°: ISOTNY/ 26125609

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

ISO-SYS ; 26125609

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Gyártási szám és dátum: A csomagoláson lévő címke szerint.

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetési az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Műtárgyak, épületek, épületszerkezetek talajpára, talajnedvesség és használati víz elleni szigetelésére használható, minden olyan területen, ahol a benne lévő víz kiszáradása biztosított.

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

ISO-LINE Szigetelőanyag Gyártó Zrt.
2040 Budaörs, Iparos u. 7-9.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

nem értelmezhető

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

3 rendszerben

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Az ISO-LINE Zrt. gyári vizsgálo laboratóriuma elvégzi az üzemi gyártásellenőrzést valamint a folyamatos ellenőrzést, becslést és értékelést.

Az ISO-LINE Zrt. gyári vizsgálo laboratóriuma a rendszeresen vett minták típusvizsgálata, típuszámítása, értékek táblázatba foglalása vagy termék leíró dokumentációja alapján elvégezte a terméktípus meghatározását.

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

nem értelmezhető

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE alapján

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Mértékegység	Érték	Műszaki előírások
Bedolgozási idő (4 mm 25 °C-on)	perc	≤ 60	EN 12846-2
Szárazanyag tartalom	%	45 - 50	EN 13385
Száradás	óra	≤ 24	EN 527-3
Tűzveszélyességi osztály	osztály	E	MSZ EN ISO 2719:2003 / A-152/2012.
Tapadószilárdság		NPD	MSZ EN ISO 4624:2003 / A-152/2012.
Anyagszükséglet	kg/m ²	3 - 4	
Hőállóság	°C	-30 - +100	EN 1427
Sűrűség	g/cm ³	1,0 -1,2	
Bedolgozási hőmérséklet	°C	≥ +5	EN ISO 13736
Vízzáróság		megfelelő	MSZ EN 1928:2001

NPD= nincs meghatározott teljesítmény

Megjegyzés: A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és tájékoztató jellegűek.


Az ajánlott felhasználási területek a gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Kétség esetén először egy próbafelületen érdemes kipróbálni.

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Budaörs, 2013. július 01.



Pánovics Istvánné
MEO Vezető



Holecz Edina
alelnök