

MŰSZAKI ADATLAP

SRPS U.M3.240

1	TERMÉK EGYEDI KÓDJA	(3) BITUMENES ALAPOZÓSZER
2	TERMÉK MEGNEVEZÉSE (11/4)	ISO-PRIMER RAPID TDS 20120221
3	TERMÉK RÖVID LEÍRÁSA RENDELTEZÉSE	Az ISO-PRIMER RAPID gyors száradási idejű, szerves oldószertartalmú bitumenes alapozószer (felület kellősítő) beton aljzatra, falazatra és fémfelületre tapadásközvetítő anyagként (por-, és porozításmesítés)
4	GYARTÓ (11/5)	Fabrika Izolacionih Materijala d.o.o. Szerbia, Put Narodnih Heroja 12, 24420 Kanjiza Tel.: +381(0) 24 874-700; Fax. +381(0) 24 875-165; www.fim.co.yu; office@fim.co.yu <div style="text-align: right;">  </div>
5	FORGALMAZÓ (12/2)	ISO-LINE Zrt. HU, 2040 Budaörs, Iparos út 7-9., T.:+36-23/430-583, F.: +36-23/428-547 www.iso-line.hu, info@iso-line.hu

6 AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYE ALLANDÓSÁGANAK ÉRTEKELESÉRE ÉS ELLENORZESÉRE SZOLGÁLÓ, AZ V. MELLÉKLETBEN SZEREPLŐK SZERINTI RENDSZER VAGY RENDSZEREK:	4. rendszer
---	-------------


7 HARMONIZÁLT SZABVÁNYOK ÁLTAL SZABÁLYOZOTT ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ GYÁRTÓI NYILATKOZAT ESETÉN:	Nem alkalmazható

8 EURÓPAI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS ÁLTAL SZABÁLYOZOTT ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ GYÁRTÓI NYILATKOZAT ESETÉN:	
Kijelölt szervezet, NB	-
Tanusítvány kódja	
Hivatkozott norma / műszaki specifikáció	EN ISO 9001 Gyártói Minőségirányítási Rendszer

9 DEKLARÁLT TELJESÍTMÉNY						
JELLEMZŐK MEGNEVEZÉSE	TELJESÍTMÉNY			HARMONIZÁLT EURÓPAI SZABVÁNY (hEN)		
		MÉRTÉKEGYSÉG	NÉVLEGES ÉRTÉK			
Oldószertartalom	%	max. 70	MLV	EN ISO 9001	MLV : gyártó által meghat.határérték	
Bitumen tartalom	%	min. 30	MLV	EN ISO 9001		
Olvadási pont a PK szerint	°C	min. 55	MLV	EN ISO 9001		
Gyulladáspona a Markson szerint	°C	min. 35	MLV	EN ISO 9001		
Hőállóság	°C	+70	MLV	EN ISO 9001		
Hidegállóság	°C	+4	MLV	EN ISO 9001		
Száradási idő	óra	1	MLV	EN ISO 9001		

Összetevők	bitumen és szerves oldószert keverék.		
Felület	-		
Tervezett felhasználási területe	Oldószertartalmú bitumenes alapozószer (felület kellősítő) beton aljzatra, falazatra és fémfelületre közvetítő anyagként (por-, és porozításmesítés). PRIMER-RAPID-ot a szigetelendő alap előkészítésére és portalanítására alkalmazzák. Hidegen, hígítás nélkül, alaposan felkeverve használják. Ecsettel, hengerrel vagy géppel lehet felvinni. A következő munka fázist a bekenet felület száradása után kell elkezdeni. Az alapozót nem szabad melegíteni. Nyílt láng használata TILOS. Ha zárt helyiségben használják, biztonsági kéri a jó szellőzést. Az átlagos anyag felhasználás 0,35 kg/m ² , és ez változhat 0,2-0,5 kg/m ² között. A termék helyes használata érdekében kérjük, hivatkozzon a gyártó által kibocsátott műszaki dokumentumokra. Ha olyan törvény, norma vagy előírás van érvényben a felhasználás országában, amely eltér a gyártó által deklarált normáktól, a gyártó adatait kell a felhasználónak kötelezően figyelembe venni. A felhasználó felelőse, hogy a megfelelő törvényes hivatkozásokat kövesse.		
Alkalmazási eljárás	Felhordás tiszta, száraz, szilárd aljzatra, pl. teddy hengerrel, vagy szórással. Eltávolítása, pl. szerzámokról szintetikus, vagy nitrohígítóval. Zárt térben csak megfelelő szellőztetés mellett használható, munkavégzés alatt nyílt láng használata TILOS! A száradást TILOS hőkezeléssel elősegíteni/gyorsítani! Sugárzó hőtől mentes, fedett, hűvös, száraz helyen tárolandó (0°C - 40°C között)! Szavatossági idő eredeti csomagolásban és előírás szerinti tárolás esetén 12 hónap. A PRIMER-RAPID-ot 9 és 23 kg-os kiszerelésben szállítják. Mivel erősen gyúlékony anyag, ezért fedett helyen és járműben lehet tárolni illetve szállítani, védve a nap sugarától, hőtől és a fizikai sérülésektől.		

Hasznos felület	23 literes fémkanna, vagy 9 literes műanyag kanna		
Csomagolás	Kiszérelés darabszám raklapon (fém kanna)	28 db	
Raklap adatok	Raklappúly	700 kg	(raklap +20kg)

10 GYÁRTÓI NYILATKOZAT	Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.		
NYILATKOZAT ÉRVÉNYSÉGI IDEJE	A forgalomba hozott termékhez csatolt CPR EU 305/2011 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT a termék beépítéséig, de legfeljebb a termék forgalomba hozatalától számított 2 évig érvényes, az előírásoknak megfelelő kezelés és tárolás esetén. A TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT az ISO-LINE Zrt. által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt érvényes a számlán szereplő mennyiségre vonatkozóan.		
A GYÁRTÓ NEVÉBEN ÉS RÉSZÉRŐL ALÁÍRÓ SZEMÉLY:			
Kiallítás helye:	Budaörs, Iparos út 7-9.	Aláírásra jogosult:	
Kiallítás dátuma:	2016. november 7.	Holecz Edina Zrt. alelnöke	